

Klasifikácia európskych vnútrozemských vodných ciest

Druh vodnej cesty	Trieda cesty	Motorové nákladné lode				Tlačná zostava				Najmenšia výška pod mostom
		Hlavná charakteristika plavidla				Hlavná charakteristika zostavy				
		dĺžka max.	šírka max.	ponor	nosnosť	dĺžka	šírka	ponor	nosnosť	
		m	m	m (2)	t	m	m	m (2)	t (3)	m (4)
Miestneho významu	I	38,5	5,05	1,80-2-20	250 - 400					4,00
	II	50-55	6,60	2,50	400 - 650					4,00-5,00
	III	67-70	8,20	2,50	650 - 1000					4,00-5,00
Medzinárodného významu	IV	80-85	9,50	2,50	1000 - 1500	85	9,50	2,50-2,80	1250-1450	5,25 - 7,00 (5)
	Va	95-110	11,40	2,50-2,80	1500 - 2400	95-110 (6)	11,40	2,50-2,80	1600-1850	5,25 – 7,00 (5)
	Vb					172-185 (6)	11,40	2,50-2,80	3200-3700	
	VIa					95-110 (6)	22,80	2,50-4,50	3200-6000	7,00 - 9,10
	VIb	140	14,50	3,90		185-195 (6)	22,80	2,50-4,50	6400-12000	7,00 - 9,10
	VIc					270-280 193-200 (6)	22,80 33,00-34,20 (6)	2,50-4,50	9600-18000	9,10
	VII					285-295 (6)	33,00-33,40 (6)	2,50-4,50	14000-27000	9,10